



**schmidt**  
a brand of aebi schmidt

# Straliq CityJet

Lavadora de la calle



La Straliq CityJet es una potente baldeadora que permite limpiar con eficiencia la suciedad de carreteras, aceras y plazas en zonas urbanas concurridas. Gracias al fácil manejo de la máquina y a su capacidad para trabajar automáticamente con los preajustes registrados de GPS, trabajar Straliq CityJet resulta muy seguro, ya que el conductor puede concentrarse plenamente en la carretera.

## Lo más destacado

- **Potente** baldeadora.
- **Boquillas de ajuste independiente** para eliminar la suciedad.
- **Operación económica y respetuosa con el medioambiente.**
- **Baja emisión de ruido.**
- Rango de presión: **5-20 bar**, tres niveles: **Eco, Normal, Turbo.**

## Ventajas para usted

- El **diseño compacto y modular** de los depósitos de agua facilita la adaptación de la baldeadora al vehículo de transporte.
- **Guiado Route Assistant** con ajuste automático de los dispositivos de baldeo para un trabajo seguro y sin estrés.
- **Diseño de depósito bajo** gracias a la máxima utilización de la anchura del vehículo.

## Características de rendimiento

### Tecnología de baldeo

La Straliq CityJet limpia las superficies con agua y alta presión, eliminando incluso la suciedad más rebelde. En climas especialmente secos, también se puede usar para eliminar el polvo de forma sencilla y rápida.

### Dosificación y sistema de distribución

El corazón del sistema de dosificación es una bomba con una capacidad de 330 litros por minuto que bombea el agua desde los tanques hasta las boquillas. En la parte delantera del vehículo va instalada una barra de baldeo de acero inoxidable con boquillas de chorro plano que se pueden ajustar independientemente para crear un patrón de rociado óptimo para cada situación. El patrón de baldeo se ajusta mediante dos motores eléctricos, mientras que el ancho de baldeo se puede regular entre 3 y 11 metros. Además, lleva un carrito con una manguera de 15 metros montada en el compartimento de la unidad de bomba.



### Depósitos de agua

La Straliq CityJet está equipada con un sistema de almacenamiento de agua de 7.500-12.500 litros formado por depósitos de polietileno resistentes a los rayos UV y a los impactos y que, gracias a su diseño compacto y modular, pueden adaptarse fácilmente al vehículo de transporte. La poca altura de los depósitos garantiza un centro de gravedad bajo y una buena maniobrabilidad de toda la unidad.

### Ergonomía y confort

La Straliq CityJet se puede manejar cómodamente desde la cabina del conductor mediante el panel de control ES. Los pulsadores luminosos y los mandos giratorios de fácil agarre garantizan que el conductor pueda concentrarse en el tráfico y las condiciones de la carretera mientras trabaja sin distracciones.



### Accionamiento

La Straliq CityJet funciona con el sistema hidráulico del vehículo portador. Si se solicita, también puede conectarse una transmisión mecánica E-PTO de un camión eléctrico, lo que crea una máquina muy silenciosa ideal para su uso en el tráfico urbano.

## Amplia gama de opciones

- Control mediante dos joysticks.
- Pértiga de techo con lanza manual.
- Indicador de nivel del líquido en el panel operativo.
- 2x lámparas LED intermitentes de advertencia traseras.
- Marcado rojo y blanco de alta visibilidad.



## Producto relacionado

### CityJet 3030

Lavadora de la calle



### CityJet 6000

Lavadora de la calle



## Datos técnicos

	Straliq CityJet 7500	Straliq CityJet 10000	Straliq CityJet 12500
<b>Sistema de agua</b>			
Volumen de agua limpia	1 981.29 galón*	2 641.72 galón*	3 302.15 galón*
Presión de agua	72.52 - 290.08 PSI*	72.52 - 290.08 PSI*	72.52 - 290.08 PSI*
Anchura de Limpieza de nieve	118.11 - 433.071 in*	118.11 - 433.071 in*	118.11 - 433.071 in*
<b>Velocidad</b>			
Velocidad máxima de transporte	12.43 mph*	12.43 mph*	12.43 mph*
<b>Dimensiones</b>			
Longitud sin barra de baldeo	121.26 in*	159.055 in*	196.85 in*
Longitud con barra de baldeo	129.528 in*	167.323 in*	205.118 in*
Anchura sin barra de baldeo	78.346 in*	78.346 in*	78.346 in*
Anchura con barra de baldeo	85.236 in*	85.236 in*	85.236 in*
Altura con faro montado en el techo	70.866 in*	70.866 in*	70.866 in*
<b>Pesos</b>			
Peso aprox. en vacío de la máquina básica	3 284.89 lb*	3 725.81 lb*	4 166.74 lb*



© Aebi Schmidt Group  
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt North America Inc.  
Chilton, WI 53014, USA

Todos los derechos reservados. Los datos técnicos pueden cambiar. Las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a modificaciones y errores.

Document created on 11 FEB 2024

