



schmidt
a brand of aebi schmidt

Tellefsdal K70

Snöplog



Tellefsdal K70 är en mångsidig, allround snöplog lämplig för en mängd olika röjningsuppgifter som ger effektiv och ren snöröjning för utmanande vinteruppdrag. Genom att kombinera de enastående egenskaperna hos en diagonal och k-bladplog, klarar K70 snön lika bra på båda sidorna. Plogen finns i flera bredder och varianter, vilket gör den väl lämpad för stadsområden eller på öppen väg.

Det viktigaste i korthet

- Robust design som klarar många olika typer av utmaningar
- Unika snöröjningsegenskaper tack vare plogens aggressiva attackvinkel och den andra skärkanten som tillval
- Tack vare den optimerade formen förhindrar plogen att snöväggar byggs upp på höger sida
- Aggressiv attackvinkel (70 °) mot vägen ger effektiv och precis plogning

Dina fördelar

- En extremt kraftfull snöplog lämplig för olika fordon och en mängd olika plogningsuppdrag
- Ett automatiskt säkerhetssystem för säker körning över hinder och perfekt anpassning till vägytan
- Effektivt och precis snöröjning genom den speciella designen av en andra skärkant

Prestanda funktioner

Plogblad

Tellefsdal K70 erbjuder en 70° attackvinkel mot vägen, vilket gör snöröjning ren och effektiv. Den har också en 35° vinkel mot höger och vänster sida för att rulla och kasta snön effektivt och precist på båda sidor. Plogen är utformad med integrerade snöavledare, som förhindrar att snön faller ner på vindrutan och skymmer förarens sikt. Plogens vänstra kant är utformad på ett sätt som gör att föraren kan köra så nära vägkanten eller vägräcket som möjligt.



Automatiskt säkerhetssystem

Som standard är K70 utrustad med ett unikt automatiskt säkerhetssystem med ett antal viktiga funktioner:

- Systemets **styvhet** är perfekt för att rensa hård, komprimerad snö.
- **Kopplingsarmsystemet** ger en perfekt anpassning till vägytan.
- **Det automatiska säkerhetssystemet** är uppdelat i fyra eller fem segment, beroende på plogens storlek, som absorberar slagkraften från att träffa ett hinder och ger en säker och smidig passage över hindret.

Lyftanordning

En **trepunktslyft** med automatisk tvärgående lutningskompensation gör att plogen kan höjas och sänkas exakt och perfekt. Hydraullyften är speciellt utformad med förbättrat rostskydd.

Hydrauliskt vinklingssystem

Justering i sidled uppnås med två kraftfulla dubbelverkande svängcylindrar som placerar plogen i det idealiska röjningsläget utan backlash. Hydraulcylindrarna skyddas av tryckavlastningsventiler.

Den speciella beläggningen på kolvstången i den hydrauliska svängcylindern ger förbättrat rostskydd.



Montering

Monteringsanordningen är höjjusterbar, så plogen kan placeras korrekt på olika fordonsfästen.

Tillval

- Fine-finish plogblad
- Varningsmarkeringar
- LED-markeringssljus
- LED-varselljus

Galleri



Relaterad produkt

Tellefsdal V90

Snöplog



Tellefsdal D70

Snöplog



Tekniska data

	K70-3100	K70-3400	K70-3700
Dimensioner			
Ploghöjd	1 450 mm	1 450 mm	1 550 mm
Röjningsbredd	2 670 mm vid 35°	2 920 mm vid 35°	3 170 mm vid 35°
Total bredd	3 285 mm	3 590 mm	3 895 mm
Vikt			
Cirkavikt med stålskär	1 015 kg	1 090 kg	1 165 kg

	K70-3400S	K70-3700S
Dimensioner		
Ploghöjd	1 450 mm	1 550 mm
Röjningsbredd	2 920 mm vid 35°	3 170 mm vid 35°
Total bredd	3 590 mm	3 895 mm
Vikt		
Cirkavikt med stålskär	1 230 kg	1 315 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Schweiz

Med ensamrätt. Tekniska data kan
ändras.
Bilder är inte bindande. Med förbehåll för
misstag och ändringar.

Document created on 11 FEB 2024

