



Tellefsdal K70

Snøplogen



Tellefsdal K70 er en allsidig snøplog som er egnet for en rekke ryddingsoppgaver og gir effektiv og ren snørydding selv i krevende forhold. K70 kombinerer de enestående egenskapene til en diagonal og k-bladplog, og rydder snø like godt til begge sider. Plogen er tilgjengelig i flere bredder og varianter, noe som gjør den godt egnet i urbane områder eller på åpen vei.

Oppsummering av det viktigste

- En solid snøryddende allrounder
- Unike snøfjerningsegenskaper takket være plogens aggressive vinkel og slapseskjæret (opsjon)
- På grunn av sin optimaliserte form forhindrer plogen opphopning av en snøvegg på høyre side
- Aggressiv angrepvinkel (70 °) mot veien gir effektiv rydding

Dine fordeler

- En ekstremt kraftig snøplog som passer for forskjellige kjøretøyer og en rekke arbeidsoppgaver
- Et påkjøringsvern for sikker kjøring over hindringer og perfekt justering av veibanen
- Effektiv snørydding pga den spesielle utformingen av slapseskjæret

Ytelsesfunksjoner

Plogblad

Tellefsdal K70 har en angrepsvinkel på 70 ° mot veien, noe som gjør at den rydder rent og effektivt. Den har også en vinkel på 35 ° mot høyre og venstre side for å rulle og effektivt kaste snøen ut på begge sider. Plogbladet er designet med integrerte overspurtsvern, som forhindrer at snøen havner på frontruten og tilslører førerens syn. Plogens venstre kant er utformet slik at føreren kan kjøre så nær veikanten eller midtdeleren som mulig.



Påkjøringsvern

Som standard er K70 utstyrt med et unikt påkjøringsvern med en rekke viktige funksjoner:

- **Stivheten** i systemet er perfekt for å rydde hard, komprimert snø.
- **Lenkearmsystemet** gir en ideell justering etter veibanen.
- **Påkjøringsvernet** er delt inn i fire eller fem segmenter, avhengig av plogens størrelse, som absorberer støtenergien fra å treffe et hinder og gir en sikker og jevn passasje over hinderet.

Løft

Et trepunktsløft med automatisk tverrgående vippekompensasjon gjør at plogen kan heves og senkes nøyaktig og perfekt rett. Det hydrauliske løftet er har god rustbeskyttelse.

Hydraulisk sving

Sidejustering gjøres med to kraftige dobbeltvirkende svingsylindere som plasserer plogen i perfekt ryddeposisjon uten tilbakeslag. De hydrauliske sylindrene er beskyttet av trykkavlastningsventiler.

Belegget av stempelstangen i den hydrauliske løftesynderen gir forbedret rustbeskyttelse.



Montering

Festet er justerbar i høyden, slik at plogen kan plasseres riktig på forskjellige plogplater.

Opsjoner

- Slapseenhet
- Refleksmerker
- LED markørlys
- LED flashere

Galleri



Relatert produkt

Tellefsdal V90

Snøplogen



Tellefsdal D70

Snøplogen



Tekniske data

	K70-3100	K70-3400	K70-3700
Dimensjoner			
Høyde plog	1 450 mm	1 450 mm	1 550 mm
Ryddebredde	2 670 mm ved 35°	2 920 mm ved 35°	3 170 mm ved 35°
Total bredde	3 285 mm	3 590 mm	3 895 mm

Vekter

Ca. vekt med stål slitestål	1 015 kg	1 090 kg	1 165 kg
-----------------------------	----------	----------	----------

	K70-3400S	K70-3700S
Dimensjoner		
Høyde plog	1 450 mm	1 550 mm
Ryddebredde	2 920 mm ved 35°	3 170 mm ved 35°
Total bredde	3 590 mm	3 895 mm

Vekter

Ca. vekt med stål slitestål	1 230 kg	1 315 kg
-----------------------------	----------	----------



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Sveits

Med enerett. Tekniske data kan endres.
Illustrasjoner er uforpliktende. Med
forbehold om feil og endringer.

Document created on 11 FEB 2024

